



► Lavabo **ROYAN STYLE** de 60 cm, réf. S01373 00 sur colonne réf. S01873 00



► Pack WC **ROYAN SH** Sortie Horizontale, réf. S83233 00



► Pack WC suspendu de 49 cm **ROYAN COMPACT** (cuvette + abattant), réf. S83903 00 200



► Baignoire **SULLY** de 170 x 75 cm, réf. S00623 00



► Evier à poser en grès émaillé **ROMANS** 2 cuves, réversible 120 x 60 cm, réf. S06900 00



► Lavabo **LATITUDE** de 65 cm, réf. S01143 00



► Pack cuvette suspendue rallongée **LATITUDE** de 70 cm, réf. S83933 00



► Receveur ultra-plat PMR à encastrer **LATITUDE** 120 x 90 cm, réf. S07143 00



► Gamme **SULLY** : cellule économique en blanc

LIGNE SULLY 2011 - BLANC

Lavabos de 60 cm réf. S01105 00, 55 cm réf. S01100 00 et 50 cm réf. S01099 00.

Existent en version sans trop-plein.

Colonne réf. S01862 00 pour lavabos Sully réf. S01105 et S01100 00.

Pose robinetterie : 1 trou central percé.

Fixation :

- par boulons ou consoles courtes pour réf. S01105 00,

- par boulons uniquement pour la réf. S01100 00.

Vasque à recouvrement Sully de 56 cm réf. S01600 00.

Bidet réf. S02030 00.

Cuvette S.H. réf. S03475 00.

Réservoir équipé d'un mécanisme silencieux simple-chasse à bouton poussoir aspect métallisé réf. S03825 10 000 360 ou double-chasse 3L/6L réf. S0 3825 10 000 463.

Cuvette suspendue Sully réf. S03967 00-000

Abattant réf. S00746 00-000.

Cuvette W.C. surélevée Sully à sortie horizontale réf. S03280 00 pour réservoir attenant.

LIGNE PUBLICA 2011

Cuvette PUBLICA suspendue à assise ergonomique réf. S03915 00.

Cuvette PUBLICA suspendue à taille réduite pour enfant réf. S03945 10.

LIGNE ROYAN 2011 - BLANC

Lavabo de 60 cm réf. S01333 00.

Lavabo compact de 60 x 40 cm réf. S01054 00.

Colonne réf. S01873 00.

Vasque à recouvrement Royan de 56 cm réf. S01627 00.

Bidet réf. S02050 00.

WC SUR PIED

- Pack cuvette ROYAN S.H. réf. S83233 00, comprenant : une cuvette à sortie horizontale, un réservoir réversible équipé d'un mécanisme silencieux double chasse 3L/6L à bouton poussoir chromé, robinet d'arrêt 3/8", abattant thermo-dur à charnières inox, fixations.

Cuvette ROYAN S.H. réf. S03233 00.

Réservoir réversible réf. S03713 00-847 pour cuvette ROYAN SH.

Abattant standard réf. S00473 00 pour cuvette ROYAN SH.

- Pack WC ROYAN Multi à sortie orientable cachée réf. S83243 00.

- Pack WC ROYAN Multi Compact réf. S83313 00.

- Pack WC ROYAN Multi Compact d'angle réf. S83314 00.

WC SUSPENDU

- Pack WC suspendu ROYAN (cuvette + abattant) réf. S83923 00, avec une cuvette de 54 cm, un abattant standard thermodur, charnière inox et des fixations (boulons sur mur porteur ou bâti support).

Cuvette ROYAN suspendue seule de 54 cm réf. S03923 00.

Abattant standard ROYAN réf. S00473 00.

- Pack WC suspendu ROYAN Compact (cuvette + abattant) réf. S83903 00.

LIGNE ROYAN STYLE 2011 - BLANC

Lavabo plan de 55 cm réf. S01363 00.

Lavabo plan de 60 cm réf. S01373 00.

Pack WC suspendu ROYAN STYLE (cuvette + abattant) réf. S83953 00, avec abattant à fermeture ralentie.

HORS LIGNE

Réservoir de chasse attenant Multi-Adaptations réf. S03615 00 000 822 Réversible en porcelaine émaillée.

Fixations réglables de 130 à 230 mm (système breveté).

Convenant à la plupart des cuvettes existantes.

Mécanisme double-chasse 3L/6L à bouton-poussoir chromé et robinet flotteur silencieux « Silenzio ».

Volume grande chasse réglable de 6 à 9 litres, à adapter au modèle de cuvette.

Volume petite chasse = 1/2 grande chasse.

Alimentation latérale interchangeable 3/8".

Bâti-support autoportant réf. S00154 00 pour cuvettes suspendues certification NF en cours.

Bâti support prémonté pour cuvettes suspendues (tous modèles conformes à la norme D12-208) : structure métallique renforcée en profilé acier carré de 45 mm, avec réglages rapides de l'aplomb, avec pieds réglables de 0 à 150 mm,

Plaque de commande compacte blanche, pour montage vertical

ou horizontal 2 touches réf. S00147 00 000, blanche, ou réf. S00147 00 017 ABS chromé satiné.

Chaise de montage autoportante compacte QF réf. S00282 00.

Ensemble chaise autoportante compacte QF réf. S40232 00, avec réservoir dissimulé.

EVIERS À POSER

En grès émaillé, blanc et couleur.

ROMANS réversible 2 cuves, 1 égouttoir, 120 x 60 cm réf. S06900 00 2 bondes inox à bouchon, trop-plein avec grille inox fournis.

ROYAT réversible 1 cuve, 1 égouttoir, 120 x 60 cm réf. S06940 00

Modèle spécial permettant d'intégrer un lave-vaisselle sous l'égouttoir. 1 trou amorcé pour robinetterie monotrou.

Bonde inox à bouchon, trop-plein avec grille inox fournis.

RECEVEURS DE DOUCHE SULLY - ROYAN

Receveurs en grès émaillé, en blanc.

Trou de bonde pour bonde siphonée ø 90 mm. Bondes non fournies.

Type de pose	Catégorie	Réf.	Forme	Dimensions (cm)			Prof. bac (cm)	Poids kg	(mm) bonde
				L	I	H			
SULLY à encastrer		S07141 00	carré	80	80	12,5	10,5	39	90
		S07361 00	carré	90	90	11	9	40	90
ROYAN surélevé	à cuve extra-plate	S07161 00	carré	80	80	16	4,8	42	90
		S07171 00	carré	90	90	16	4	54	90
ROYAN à encastrer	extra-plat	S07312 00	carré	80	80	7	4	32	90
		S07343 00	carré	90	90	7	4	36	90
		S07362 00	rectangulaire	100	80	7	4	37	90
ROYAN à encastrer	MARBREX extra-plat	S00948 00	rectangulaire	140	80	4	2,5	45	90
		S00968 00	rectangulaire	160	80	4	2,5	52	90

BAIGNOIRES ACRYLIQUE SULLY ET ROYAN

Blanc.

Gamme	Réf.	Dim. en cm	Capacité au trop-plein
SULLY	S00918 00	160 x 70	170 litres
SULLY	S00916 00	170 x 70	185 litres
SULLY	S00623 00	170 x 75	203 litres
ROYAN	S00853 00	120 x 70	80 litres

Piètement réglable fourni.

Robinetterie sur gorge ou murale.

À équiper d'un vidage standard.

PRODUITS «MIEUX VIVRE» POUR PMR

Lavabo Paracelsus de 65 x 56 cm réf. S01195 00.

Lavabo Latitude de 65 x 52,5 cm réf. S01143 00.

Lavabo Varicor Jerico moulé autoportant en VARICOR de 65 cm réf. S60190 00, vidage et siphon décalé réf. S00299 00 en option.

Cuvette surélevée Sully SH réf. S03280 00.

Cuvette surélevée Publica SH indépendante réf. S03155 00.

Pack WC Royan Multi surélevé SH réf. S83113 00.

Cuvette Royan Multi surélevée SH seule réf. S03113 00.

Cuvette Paracelsus suspendue rallongée réf. S03922 00.

Abattant Paracelsus sans couvercle réf. S00738 00.

Pack cuvette Latitude suspendue rallongée réf. S83933 00.

Cuvette Latitude suspendue rallongée réf. S03933 00.

Abattant pour cuvette Latitude suspendue rallongée réf. S00173 00.

Tubulure d'alimentation réf. S00335 00.

Receveur Latitude 90 x 90 cm, à encastrer ultra-plat PMR réf. S07113 00.

Receveur Latitude 120 x 90 cm, à encastrer ultra-plat PMR réf. S07143 00. 3,5 cm, profondeur de bac : 2 cm.

Marque NF

Appareils sanitaires et éviers certifiés à la marque «NF- Appareils sanitaires».

Garantie

Pour tous les appareils : 2 ans à dater de la livraison, sous réserve d'emploi dans les conditions normales, d'installation, d'utilisation et de fonctionnement.

Informations générales

• **Distribution** : par réseau de grossistes

• **Lieux de fabrication** :

Lavabos, vasques, bidets, WC : Digoïn (71)

Plans de toilette, receveurs : Limoges (87)

Baignoires acryliques : Europe CEE.

APPAREILS SANITAIRES - BAIGNOIRES - ABATTANTS DE WC - ÉQUIPEMENTS DE RÉSERVOIRS DE CHASSE - BÂTIS - SUPPORTS POUR APPAREILS SANITAIRES SUSPENDUS

PRÉSENTATION

La consultation sur les appareils sanitaires visait :

- les lavabos avec ou sans colonne, les vasques, les lavabos-plans et les lave-mains en céramique sanitaire émaillée ou autre matériau,
- les bidets en céramique sanitaire émaillée,
- les cuvettes de WC en céramique sanitaire émaillée avec réservoir attendant ou à alimentation indépendante, sur pied, suspendues et surélevées,
- les réservoirs de chasse indépendants en céramique sanitaire émaillée ou matériaux de synthèse,
- les mécanismes de chasse et robinets pour réservoirs de chasse (robinets à flotteur et robinets d'arrêt),
- les abattants pour cuvettes de WC,
- les receveurs de douche en céramique sanitaire émaillée ou autre matériau (acier émaillé, acrylique sanitaire),
- les dispositifs de vidage,
- les baignoires :
 - en fonte émaillée,
 - en acier émaillé,
 - en acrylique sanitaire,
- les bâtis-supports pour appareils sanitaires suspendus.

Depuis plusieurs années déjà, la Commission de Sélection a jugé bon d'élargir ses choix des gammes « chantiers » vers des gammes moyennes, offrant la possibilité de la couleur mais surtout des formes plus attrayantes.

NORMALISATION

Les normes en vigueur sont de trois types :

- les *normes produits*,
- les *normes d'essais*,
- les *normes matériaux*.

Parmi les normes produits, de nombreuses sont d'ordre dimensionnel. Elles concernent notamment les cotes de raccordement de la robinetterie et des évacuations et les cotes de fixation aux parois pour les appareils suspendus.

Les normes d'essais fixent les méthodes d'essais sur les appareils sanitaires : essais physiques, mécaniques et chimiques...

CERTIFICATION DES PRODUITS - MARQUES NF

Critère éliminatoire

Il existe une **marque NF - Appareils sanitaires** assortie d'un **suivi-marquage** des produits, mise en place par AFNOR Certification.

L'organisme certificateur mandaté par AFNOR Certification est le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment).

L'admission à la marque NF - Appareils sanitaires était un **critère éliminatoire pour les produits concernés par cette marque** (voir liste ci-après) sauf pour les receveurs de douche en matériau de synthèse et certains appareils sanitaires pour collectivités.

Il existe également une **marque NF - Abattants de WC** qui était **exigée**.

MARQUAGE CE

Le marquage CE est obligatoire pour les familles de produits suivantes :

- les lavabos,
- les bidets,
- les cuvettes de WC,
- les éviers,
- les parois de douche,
- les lavabos collectifs,
- les urinoirs,
- les baignoires à brassage (balnéo), non prises en compte ici.

CONTENU DE LA MARQUE NF - APPAREILS SANITAIRES

La marque NF - APPAREILS SANITAIRES offre à l'utilisateur une double garantie :

- d'une part **que le produit est réellement conforme à toutes les prescriptions des normes et spécifications demandées par le marché**. La conformité est vérifiée par un Comité indépendant qui charge le CSTB de faire régulièrement des contrôles et les essais nécessaires (au minimum tous les ans) pour s'en assurer.
- d'autre part, **que cette conformité est constamment maintenue** car le fabricant est tenu de contrôler en permanence ses fabrications et d'en reporter les résultats sur des registres mis à la disposition de l'organisme de contrôle et d'AFNOR Certification.

La marque NF - Appareils sanitaires certifie la conformité des appareils aux normes et référentiels les concernant.

Les produits sont donc aptes à l'usage sanitaire (cuisine ou salle de bains) auxquels ils sont destinés.

Pour tous les appareils couverts par la marque NF-Appareils sanitaires, celle-ci garantit notamment que :

- les appareils sont réalisés dans un matériau ayant les qualités correspondant à un usage sanitaire normal, c'est-à-dire :
 - résistant aux produits de nettoyage réservés à cet effet,
 - résistant au contact des produits

APPAREILS SANITAIRES	
FABRICANTS : SÉLECTION HABITAT 2011/12	
	Page
• ALLIA	145
• AQUARINE	147
• CAREA	149
• GEBERIT	151
• IDEAL STANDARD - PORCHER	153
• JACOB DELAFON	155
• JACOB DELAFON PMR - Collectivités	157
• KALDEWEI	159
• ROCA	161
• SELLES	163

APPAREILS SANITAIRES – BAIGNOIRES – ABATTANTS DE WC – ÉQUIPEMENTS DE RÉSERVOIRS DE CHASSE – BÂTIS – SUPPORTS POUR APPAREILS SANITAIRES SUSPENDUS

chimiques non prohibés, notamment dans l'usage normal des locaux sanitaires.

L'usage des produits destinés à enlever les taches de rouille sur le linge (produits généralement à base de sels de fluor), est à proscrire totalement à proximité des appareils émaillés.

– les appareils ont la solidité requise pour l'usage auquel ils sont destinés, en particulier pour les appareils suspendus aux murs sur lesquels on peut éventuellement prendre appui.

– les appareils ont des dimensions et des cotes qui permettent d'une part leur raccordement avec la robinetterie d'alimentation et de vidage et d'autre part leur remplacement.

Les cotes de raccordement sont celles indiquées dans les normes européennes EN.

Autres caractéristiques certifiées par la marque NF-Appareils sanitaires :

- Forme du fond des cuves permettant l'écoulement de l'eau sans stagnation
- Protection du réseau d'eau potable
- Lutte contre le bruit
- Efficacité
- Hygiène
- Economie d'eau lorsqu'un mécanisme économiseur d'eau NF est monté
- Caractéristiques électriques et sanitaires
- Facilité de nettoyage
- Etanchéité
- Endurance des parties en mouvement
- Sécurité

Pour toutes précisions, on se reportera au texte du référentiel NF017 en ligne sur le site de la marque NF
<http://www.marque-nf.com>

LES LAVABOS ET VASQUES NF

Pour les lavabos et vasques en *céramique sanitaire et en matériaux de synthèse*, la marque NF-Appareils sanitaires vérifie, entre autres :

- la fabrication : les plages des lavabos ne doivent pas comporter de contre-pentes. Toute la surface intérieure de l'appareil doit pouvoir être nettoyée facilement,
- l'aptitude à l'usage : l'appareil ne doit pas présenter de signe de détérioration visible après les essais de choc thermique. Une fois suspendu, il ne doit présenter aucune déformation ni

détérioration après un essai en charge à 150 kg.

LES BIDETS NF

Pour les bidets en *céramique sanitaire*, la marque NF-Appareils sanitaires vérifie notamment :

- la fabrication : les plages des bidets ne doivent pas comporter de contre-pentes. Toute la surface intérieure de l'appareil doit pouvoir être nettoyée facilement,
- l'aptitude à l'usage : l'appareil ne doit pas présenter de signe de détérioration visible après les essais de choc thermique. Une fois suspendu, il ne doit présenter aucune déformation ni détérioration après un essai en charge à 400 kg.

LES RECEVEURS DE DOUCHE NF

La marque NF-Appareils sanitaires s'applique, entre autres, aux receveurs en *fonte ou acier émaillé, en céramique sanitaire ou en matériaux de synthèse*. Elle vérifie notamment :

- la fabrication : le fond de la cuve doit permettre un écoulement complet de l'eau sans aucune stagnation. Les surfaces intérieures et supérieures ainsi que les orifices de vidage et de trop-plein doivent pouvoir être nettoyés facilement,
- l'aptitude à l'usage : l'appareil ne doit pas présenter de signe de détérioration visible après les essais de choc thermique ni de déformation ou de détérioration après un essai en charge à 150 kg.

LES BAIGNOIRES NF

La marque NF-Appareils sanitaires s'applique aux baignoires en *fonte ou acier émaillé ou en matériaux de synthèse*. Elle vérifie notamment :

- la fabrication : la forme de la cuve doit être conçue de façon à assurer, lorsque la bonde est ouverte, l'écoulement complet de l'eau sans stagnation. Les perçages, notamment le trou de la bonde, doivent respecter des cotes très précises,
- l'aptitude à l'usage : la couche d'émail doit être continue pour les baignoires en fonte et en acier.

Les baignoires en acrylique sont fabriquées à partir de plaques en acrylique coulées à usage sanitaire certifiées NF. Elles résistent :

- aux chocs et aux variations de températures,

- aux produits chimiques domestiques courants (eau de javel, ammoniaque,...) et aux taches.

La marque NF-Appareils sanitaires garantit leur rigidité (résistance aux charges statiques) lorsqu'elles sont installées conformément aux instructions du fabricant.

LES CUVETTES DE WC ET RÉSERVOIRS DE CHASSE ÉQUIPÉS NF

Afin de répondre aux exigences d'économie d'eau, de silence, d'hygiène (absence de retour d'eau dans le réseau d'alimentation) et d'efficacité, les produits ont évolué.

On ne parle plus de réservoir de chasse attendant nu, mais de réservoir équipé. La marque NF-Appareils sanitaires vérifie pour les cuvettes de WC, entre autres :

- la bonne évacuation, le rinçage des parois, l'absence d'éclaboussure et le renouvellement complet du siphon,
- le bon fonctionnement de l'ensemble cuvette-réservoir de chasse qui dépend de la cohérence de la conception de la cuvette, du réservoir et de ses équipements (robinet flotteur et mécanisme de chasse).

Les fabricants céramistes, pour satisfaire ces exigences, ne livrent plus que des réservoirs de chasse équipés, montés et contrôlés dans leurs usines.

La marque NF-Appareils sanitaires certifie aujourd'hui des ensembles en céramique émaillée (cuvette et réservoir attendant) fonctionnant avec moins de 7 litres d'eau et dont les composants du réservoir de chasse sont certifiés NF et montés en usine.

Les réservoirs de chasse équipés en matériaux de synthèse rentrent également dans le champ d'application de la marque NF-Appareils sanitaires. (Annexe 1 - document 14).

Les réservoirs de chasse équipés sont conformes aux exigences de sécurité sanitaire et ont des caractéristiques hydrauliques et acoustiques bien meilleures qu'il y a quelques années.

En ce qui concerne *l'essai de cigarette sur les réservoirs en matériau de syn-*

APPAREILS SANITAIRES – BAIGNOIRES – ABATTANTS DE WC – ÉQUIPEMENTS DE RÉSERVOIRS DE CHASSE – BÂTIS – SUPPORTS POUR APPAREILS SANITAIRES SUSPENDUS

thèse, la mesure suivante a été adoptée dans le règlement particulier de la marque NF :

– maintien de l'obligation de résister à la brûlure de cigarette,
– possibilité de satisfaire à l'essai de deux façons :

- matériau résistant : essai réalisé tel que défini au § 5.3.2 de la norme D 12.203,
- forme dissuasive : essai permettant de définir une zone où la cigarette peut être posée, représentant un faible pourcentage de la surface totale du réservoir.

La marque NF-Appareils sanitaires contrôle bien d'autres points dont la qualité de la fixation lorsque les cuvettes sont suspendues (essai en charge à 400 kg).

LES PACKS WC NF

- Définition d'un pack WC

Un pack WC certifié NF est un ensemble comprenant au minimum dans un même emballage une cuvette de WC certifiée NF avec son réservoir équipé certifié NF et un abattant de WC certifié NF (l'abattant de WC doit bénéficier de la marque NF-Abattants de WC – NF240).

Dans le cas des cuvettes indépendantes, le pack NF peut se limiter à la cuvette NF et son abattant NF.

Si la cuvette est suspendue et que l'ensemble comprend également, sous la même référence, un bâti-support, celui-ci doit être NF.

Si un robinet d'arrêt est fourni, monté ou non, dans le pack WC NF, celui-ci doit être certifié NF (bénéficier de la marque NF-Robinetterie sanitaire – NF077).

- Fabricant du pack WC

Le fabricant du pack WC est l'assembleur du pack. Toutefois il doit au minimum fabriquer soit la cuvette de WC, soit le réservoir équipé.

LES ABATTANTS DE WC – CONTENU DE LA MARQUE NF-ABATTANTS DE WC NF240

Le référentiel de certification comprend les normes et les spécifications complémentaires applicables.

• Produits concernés

Les abattants concernés, qu'ils soient standards ou spécifiques¹, sont les abattants simples et les abattants doubles, « anti-contact » ou non.

Les abattants pour cuvettes d'enfants (abattants spécifiques) et les **abattants équipés d'une fonction « frein de chute »**, entrent également dans le champ d'application de cette marque NF (l'actuel référentiel de certification NF240 du 11/10/2010 vient d'intégrer la fonction « frein de chute »).

¹ Les **abattants standards** sont des abattants simples ou doubles pouvant s'adapter sur une cuvette conforme à la norme NF D12-101 et qui recouvrent l'intérieur de la bride de cette cuvette. Un abattant standard doit correspondre à une des quatre formes de brides données dans le référentiel et respecter les cotes. Ces formes ont été définies après l'étude des différentes formes de cuvette commercialisées sur le marché français.

Tout abattant ne correspondant pas à l'une de ces 4 formes est dit « spécifique ». Les abattants spécifiques sont des abattants simples ou doubles destinés à des cuvettes déterminées. Les abattants pour cuvettes d'enfant sont, de ce fait, des abattants spécifiques.

L'actuel référentiel de certification (11/10/2010) concerne 7 familles d'abattants, définies en fonction des matériaux constitutifs :

- matériaux thermodurcissables ;
 - matériaux thermoplastiques ;
 - matériaux de synthèse sur âme bois ;
 - matériaux composites réticulés à base de bois ;
 - bois compressé laqué ;
 - bois ;
 - combinaisons des matériaux précédents.
- Tout autre matériau peut être étudié au cas par cas.

Un abattant est caractérisé par :

- le ou les matériaux constitutifs,
- les dimensions,
- le système de fixation,
- la couche de finition.

• Normes applicables

Norme de produits

– XP D 12-207 (octobre 1999) Appareils sanitaires – Abattants de WC

Normes d'essais

– NF EN ISO 2409 (août 2007) Peintures et vernis – Essai de quadrillage
– NF EN ISO 9227 (mars 2007) Essais de corrosion en atmosphères artificielles - Essais aux brouillards salins
Dérogations et précisions à la norme XP D12-207 :

§1 : Domaine d'application - Définition de la masse d'un abattant

Est pris en considération dans la masse d'un abattant :

- la lunette,
- le couvercle sans les charnières, la visserie et le dormant.

La masse des abattants sans couvercle doit être au minimum de 1 kg et la masse des abattants avec couvercle de 1,2 kg.

Pour toutes précisions, on se reportera au texte du référentiel NF240 en ligne sur le site de la marque NF

<http://www.marque-nf.com>

Caractéristiques certifiées :

- Adaptabilité
- Hygiène
- Stabilité
- Sécurité
- Résistance mécanique (30 000 cycles)
- Résistance aux charges statiques et dynamiques
- Confort acoustique (pour les abattants « frein de chute »)

Fonction « frein de chute »

Le but de la fonction « frein de chute » est d'améliorer :

- **la sécurité, par une diminution de la force d'impact lors de la chute de l'abattant,**
- **le confort acoustique, par une diminution du bruit à la fermeture de l'abattant.**

Pour évaluer l'efficacité de la fonction « frein de chute », les essais portent sur les points suivants :

- angle d'amorçage (ou d'enclenchement) ;
- vitesse de chute ;
- fiabilité des charnières et force d'impact.

On entend par « angle d'amorçage (ou d'enclenchement) », l'angle à partir duquel le système « frein de chute » est activé lors de la levée de l'abattant, mesuré par rapport au plan horizontal.

Spécifications

Dans le cas où un abattant présente

APPAREILS SANITAIRES – BAIGNOIRES – ABATTANTS DE WC – ÉQUIPEMENTS DE RÉSERVOIRS DE CHASSE – BÂTIS-SUPPORTS POUR APPAREILS SANITAIRES SUSPENDUS

la fonction « frein de chute », celui-ci doit satisfaire à toutes les spécifications exigées pour les produits non pourvus d'un tel système et respecter les spécifications suivantes.

Au cours de l'essai, on doit constater :

- un temps de chute compris entre 2s et 15s ;
- un angle d'amorçage initial inférieur à 50° ;
- aucun impact significatif entre les tampons et la surface de référence ;
- aucune détérioration du système « frein de chute » (contrôle visuel).

AUTRES CRITÈRES DE CHOIX

• Pour les gammes d'appareils en céramique, la sélection s'est opérée sur des « kits » sanitaires, c'est-à-dire sur la cellule de base : lavabo-colonne-cuvette de WC sur pied-réservoir de chasse équipé ou pack WC.

Toutes les gammes présentées comportent des mécanismes de chasse « économiseurs d'eau » (à bouton-poussoir double commande, chasse complète ou demi-chasse assurant une vidange de 3 litres d'eau minimum, ce qui permet le renouvellement correct en eau du siphon).

Depuis 2005, le jury de sélection a souhaité promouvoir ces mécanismes à bouton-poussoir double chasse, aussi quand, pour une même gamme, différentes variantes de mécanismes étaient disponibles : simple chasse ou double chasse, en général seule la variante double chasse a été retenue et figure dans ce catalogue.

Aucun mécanisme de chasse à tirette n'a été retenu (technique jugée obsolète).

Certaines gammes sélectionnées s'enrichissent de modèles de **cuvettes WC suspendues ou surélevées**. Ces deux types de cuvettes présentent un intérêt particulier notamment pour les personnes à mobilité réduite (PMR). Le cas échéant, ces références particulières figurent au verso des fiches-produits.

NB : le lecteur pourra trouver des produits PMR dans quasiment toutes les fiches-produits suivantes et dans les chapitres suivants « appareils sanitaires accessibles PMR » et « Parois de

douche » un peu plus loin dans l'ouvrage.

• Pour les baignoires, les organismes HLM restent attentifs au choix des pieds.

Quant au choix que le maître d'ouvrage devra faire entre les différents matériaux, il sera fonction de la destination des baignoires et de la marge de manœuvre financière dont il disposera. L'écart de prix de fourniture entre l'acier émaillé et la fonte émaillée reste important ; l'écart entre l'acier émaillé et l'acrylique a beaucoup diminué, pour les modèles dits « économiques ». Une **alternative** intéressante **en acier lourd** a été retenue (produits KALDEWEI) car elle améliore notamment les qualités d'acoustique et d'inertie thermique par rapport à l'acier standard et pour un surcoût envisageable par rapport aux matériaux fonte et acrylique.

• Pour les receveurs de douche, des modèles à encastrer, à poser et à poser surélevé ont été retenus.

Une seule restriction d'ordre dimensionnel a été décidée par le jury : les receveurs de douche à poser ou à encastrer de dimensions 70 x 70 cm ont été éliminés. En effet, la notion actuelle de confort va dans le sens de dimensions minimales 80 x 80 cm, voire supérieures.

Les receveurs de douche rectangulaires de grandes dimensions et extra-plats présentent un intérêt incontournable pour remplacer des baignoires en logements existants et ainsi apporter un meilleur service aux personnes vieillissantes ou personnes à mobilité réduite.

Des sièges de douche rabattables, des poignées de maintien, des barres de relevage, des demi-parois de douche, cf fiches Ideal Standard - Porcher et EASA, sont des équipements indispensables à rajouter pour sécuriser l'espace douche.

De nombreux modèles extra-plats ont été retenus, équipés de bonde à large diamètre 90 mm (au lieu de 60 mm, diamètre commun il y a quelques années). Il est à noter que les bondes de diamètre 90 mm se sont généralisées.

ENTRETIEN

– Malgré la qualité de l'émail dont sont revêtus les appareils, d'une façon générale, il est recommandé d'utiliser des produits d'entretien liquides faiblement chargés en matière abrasive et d'éviter les produits en poudre qui, à la longue, rayent les revêtements. Les baignoires fonte et acier, recouvertes d'émail, présentent au niveau de leur revêtement des qualités indéniables de résistance et de durabilité.

– L'acrylique n'est plus, à l'heure actuelle, un matériau fragile, il doit cependant faire l'objet d'un usage plus attentif. Il peut aussi être réparé facilement.

GARANTIES

Les conditions proposées par les fabricants correspondent en général au minimum légal d'une garantie de bon fonctionnement de deux ans.

Ces garanties peuvent être jugées suffisantes, les défauts de fabrication apparaissant dans la quasi-totalité des cas lors de la mise en œuvre des appareils ou rapidement après la mise en service.

Toutefois, pour certaines catégories d'appareils ou équipements, certains fabricants offrent des garanties de durée supérieure. ■

APPAREILS SANITAIRES - BAIGNOIRES - ABATTANTS DE WC - ÉQUIPEMENTS DE RÉSERVOIRS DE CHASSE - BÂTIS - SUPPORTS POUR APPAREILS SANITAIRES SUSPENDUS

PRINCIPALES CATÉGORIES SÉLECTIONNÉES																																				
Fabricant	Marque NF pour tout ou partie des produits sélectionnés	Types de produits sélectionnés																	Garantie																	
		Lavabo	Cache-siphon (pour certaines séries)	Vasque	Lavabo-plan en céramique	Lavabo-plan en matériau de synthèse (minéral composite)	Lave-mains	Bidet sur pied	Bidet suspendu	Cuvette WC	Cuvette WC courte ou ensemble WC compact sur pied	Ensemble WC compact d'angle	Cuvette WC à alimentation indépendante	Cuvette WC suspendue courte	Réservoir de chasse en céramique (1)	Réservoir de chasse en matériau de synthèse (1)	Mécanisme de chasse BP double chasse	Robinet flotteur	Abattant	Baignoire en acier émaillé standard	Baignoire en acier émaillé lourd	Baignoire en fonte émaillée	Baignoire en acrylique sanitaire ou Toplax®	Receveur de douche en grès émaillé	Receveur de douche en matériau de synthèse (acrylique, Bioplax®, autre...)	Receveur de douche en grès émaillé	Receveur de douche en acier émaillé lourd	Evier en grès émaillé	Bâti-support WC	Bâti-support douche ou cadre de montage receveur de douche ultra-plat pour pose de plain-pied	Canalisations d'alimentation	2 ans	≥ 5 ans			
ALLIA	•	•	•		•				•	•	•	•	•																					•		
AQUARINE	•(4)																		•															•	•(3)	
CAREA	(2)				•																					•(5)								•		
GEBERIT	•(4)														•	•	•																	•		
IDEAL STANDARD	•(4)																																	•		
JACOB DELAFON	•	•	•	•	•				•																										•	
KALDEWEI	•(4)																																		•	
PORCHER	•	•	•	•	•				•																										•	
ROCA	•	•	•	•	•				•												•														•	
SELLES	•	•	•	•					•																										•	

(1) Réservoirs de chasse équipés

(2) Seuls les éviers en CAREA® sont à la marque NF

(3) Voir fiche

(4) Pas pour tous les produits, se reporter à la fiche

(5) Cabine de douche complète voir chapitre "Parois et cabines de douche"

PRINCIPALES CATÉGORIES SÉLECTIONNÉES																																				
Fabricant	Marque NF pour tout ou partie des produits sélectionnés	Types de produits sélectionnés																	Garantie																	
		Produits accessibles à Personnes à Mobilité Réduite (PMR)	Lavabo spécial PMR	Lavabo-plan	Evier + meuble spécial PMR	Cuvette WC suspendue	Cuvette WC suspendue longue (70 cm env.)	Ensemble WC "long" sur pied	Cuvette ou pack WC surélevé	Receveur de douche extra-plat PMR	Bâti-support douche ou cadre de montage receveur de douche ultra-plat pour pose de plain-pied	Produits pour collectivités	Lavabos collectifs	Cuvette WC à alim. indépendante ou autre, maternelle...	Urinoirs	Stalles	Bacs à laver, vidoirs	2 ans	≥ 5 ans																	
ALLIA	•	•	•																																	
AQUARINE	•	•	•																																	•(3)
CAREA	(2)			•	•										•(5)																				•	
GEBERIT	•(4)		•																																	•
IDEAL STANDARD	•(4)		•	•																															•	
JACOB DELAFON	•(4)		•	•																																•
KALDEWEI	•(4)		•																																	•
PORCHER	•	•	•																																	•
ROCA	•	•	•																																	•
SELLES	•	•	•																																	•

(2) Seuls les éviers en CAREA® sont à la marque NF

(3) Voir fiche

(4) Pas pour tous les produits, se reporter à la fiche

(5) Cabine de douche complète voir chapitre «Parois et cabines de douche»

APPAREILS SANITAIRES ACCESSIBLES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE (PMR) ET POUR LES COLLECTIVITÉS

INTRODUCTION

Les produits accessibles aux personnes à mobilité réduite impliquent des cotes et une réponse satisfaisante ergonomique à cette cible d'utilisateurs.

L'accessibilité au lavabo, à la cuvette de WC, à l'espace de douche entraîne la prise en compte :

– de l' **espace de manœuvre de diamètre 1,50 m** (espace nécessaire à la rotation du fauteuil roulant)

– d'un **espace d'usage de 0,80 x 1,30 m**, plan, sans obstacles ni ressauts qui peut servir :

- au transfert de la personne entre un équipement et son fauteuil roulant.

Cet espace d'usage ne doit pas empiéter sur l'espace dévolu à l'équipement qui peut être une douche ou une baignoire

- à l'utilisation d'un équipement et ses organes de commande.

Pour l'usage d'une cuvette de WC, il faut un espace de transfert de 0,80 x 1,30 m latéralement à la cuvette et en dehors du débatement de la porte, et il est recommandé d'avoir également ce même espace libre de transfert perpendiculaire devant la cuvette.

Au sens de la réglementation, dans la salle d'eau il doit y avoir une douche accessible et utilisable : un **volume douche dont la projection au sol est de 0,90 x 1,20 m sur une hauteur de 1,80 m**. Ce volume douche n'impose pas un receveur de douche de mêmes dimensions.

Dans ce volume douche, on doit pouvoir rapporter une assise posée sur 4 pieds ou suspendue au mur. Il doit être accessible par un espace d'usage de 0,80 x 1,30 m situé sur son grand côté car on doit aussi bien pouvoir l'utiliser en fauteuil roulant qu'en déambulateur.

Dans le volume douche, il y a un espace dévolu à la seule fonction douche. Cet espace peut être une réalisation « à l'italienne » ou d'un caillebotis de plain pied avec le sol fini de la salle d'eau, ou d'un bac à douche manufacturé.

Dans le cas d'un receveur de douche manufacturé, 3 possibilités de mise en œuvre sont possibles :

- l'accès au bac manufacturé de plain pied,
- l'accès au bac manufacturé avec ressaut de 2 cm maximum,

– l'accès au bac manufacturé avec ressaut de 4 cm et rampe d'accès additionnelle.

Ces règles d'aménagement et de mise en œuvre devraient être publiées prochainement en tant que Recommandations du Ministère du Logement.

L'espace d'usage (0,80 x 1,30 m) devant être sur le grand côté du volume douche (0,90 x 1,20 m), la dimension entre murs ou obstacles fixes ne pourra être inférieure à 1,70 m (0,80+0,90 m).

Des demi-parois de douche permettent de limiter les projections d'eau, et à une tierce personne aidant à la douche de ne pas être mouillée.

EASA comme IDEAL STANDARD nous ont proposé de telles demi-parois.

Des barres de maintien seront d'un grand intérêt.

APPAREILS SANITAIRES ACCESSIBLES PMR

Des produits adaptés aux personnes à mobilité réduite ont été particulièrement remarqués :

– des lavabos aux formes étudiées pour permettre par exemple un appui sur les coudes, ou bien une évacuation décentrée vers l'arrière qui facilite une utilisation en fauteuil roulant,

– des cuvettes surélevées,

– des cuvettes suspendues dont le positionnement sur un bâti-support permet une configuration de l'espace mieux adaptée à une mobilité réduite,

– des cuvettes suspendues rallongées (longueur 70 cm environ) qui facilitent le transfert latéral d'une personne en fauteuil roulant.

– des receveurs de douche de grandes dimensions et extra-plats présentent un intérêt incontestable pour les personnes à mobilité réduite ou simplement vieillissantes.

– des sièges de douche rabattables, des poignées de maintien, des barres de relevage, des demi-parois de douche (cf Ideal Standard - Porcher et EASA), sont des équipements indispensables à rajouter pour sécuriser l'espace douche.

Bien sûr le mieux, c'est que des produits PMR ne handicapent pas les valides, et l'on retrouve la notion de **produits pour Mieux Vivre**, à l'ergonomie pour la cible

d'utilisateurs la plus large possible : entre autres, personnes âgées, jeunes enfants, personnes dont l'autonomie de mouvement est limitée momentanément ou durablement, ou présentant une incapacité ou déficience légère ou moyenne.

Rendre possible ou simplement moins difficile l'utilisation d'un produit, accéder facilement aux organes de commande réduisent les situations pénalisantes.

De tels produits contribuent au maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées et de leur insertion dans la ville.

Ils participent au confort d'usage et à la sécurité domestique, à la bonne préhension, résultant notamment d'un positionnement correct de l'emplacement réservé à la robinetterie, du siphon, de la commande de la chasse d'eau, etc.

Différents produits sont généralement mis en œuvre pour pallier ces difficultés d'accessibilité (douche à siphon de sol, receveur extra plat, receveur à caillebotis, receveur de douche avec siège incorporé, etc.). Plusieurs solutions existent en matière de sièges (fixation au mur, mobile) utilisées souvent comme moyen de franchissement du rebord de douche et de maintien.

NORMALISATION - CERTIFICATION

La marque NF – Appareils sanitaires est applicable à la plupart des appareils sanitaires cités ci-dessus et était souhaitée.

Comme toutes les marques NF, la marque NF – Appareils sanitaires offre à l'utilisateur une double garantie :

- d'une part **que le produit est réellement conforme à toutes les prescriptions des normes et spécifications demandées par le marché**. La conformité est vérifiée par un Comité indépendant qui charge le CSTB de faire régulièrement des contrôles et les essais nécessaires (au minimum tous les ans) pour s'en assurer;
- d'autre part, **que cette conformité est constamment maintenue à la fabrication**.

Les produits doivent répondre aussi à des spécifications complémentaires contenues dans le règlement technique de la **marque NF – Appareils sanitaires**. Cependant de nombreux receveurs de douche ont été développés tout récemment pour répondre à l'accessibilité PMR et à l'ap-

APPAREILS SANITAIRES ACCESSIBLES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE (PMR) ET POUR LES COLLECTIVITÉS

proche Mieux Vivre, notamment en matériau de synthèse.

Et ce développement récent et foisonnant explique que bon nombre d'entre eux n'aient pas encore été certifiés à la marque NF – Appareils sanitaires. Aussi ce critère n'a-t-il pas été retenu comme éliminatoire pour cette sélection.

MARQUAGE CE

Le marquage CE est obligatoire sur les familles de produits suivantes :

- les lavabos,
- les cuvettes de WC,
- les éviers,
- les parois de douche,
- les lavabos collectifs,
- les urinoirs.

Pour toutes précisions, on se reportera au

texte du référentiel NF017 en ligne sur le site de la marque NF

<http://www.marque-nf.com>

APPAREILS SANITAIRES POUR COLLECTIVITÉS

Cette nouvelle consultation visait principalement :

- les lavabos en céramique sanitaire émaillée ou autre matériau : collectifs ou pour personnes à mobilité réduite ou encore pour locaux médicaux (sans trop-plein),
- des bacs à laver, des vidoirs,
- des éviers,
- les cuvettes de WC en céramique sanitaire émaillée avec réservoirs attenants ou non : notamment des cuvettes à alimentation indépendante, ou suspendues,

surélevées, à bride arrondie pour utilisation sans abattant, cuvettes pour écoles et crèches...,

- les urinoirs,
- les stalles,
- les réservoirs de chasse indépendants,
- les bâtis-supports pour appareils sanitaires suspendus (lavabos, WC, urinoirs),

AUTRES CRITÈRES DE CHOIX

D'autres produits satisfont une autre problématique rencontrée en milieu hospitalier ou tout au moins médicalisé : la lutte contre la prolifération des germes. Ce sont par exemple des postes d'eau pour le lavage des mains sans trop-plein. Cette solution sera renforcée par le choix par exemple d'une robinetterie à détection électronique ou à commande au coude. ■

DOMAINES PRÉFÉRENTIELS D'UTILISATION DES APPAREILS SANITAIRES

Pour les appareils sanitaires émaillés, il a été défini 3 classes d'usure en fonction de la résistance à l'abrasion de leur revêtement.

Cette résistance se définit par un essai normalisé (NF D 14-501) communément appelé essai d'abrasion PEI.

Selon cette méthode, les surfaces émaillées sont usées progressivement par friction mécanique de billes d'acier et d'un abrasif.

L'appréciation du degré d'usure est établie en 3 classes par un examen visuel :

Classe	(N) – Nombre de cycles à partir duquel apparaît une usure visible
I	50, 100 et 150
II	200, 300, 400, 500 et 600
III	N > 600

Cette classification conduit aux domaines d'utilisation recommandés suivant :

Sévérité d'usage	Classe d'usure
– Privatif léger ex. : Équipement d'une maison individuelle ou d'un appartement.....	I – II – III
– Privatif intense ou collectif léger ex. : Hôtellerie, toilettes publiques, brasseries.....	II – III
– Collectif intense ex. : Gymnase, stade, camping	III (exclusivement)

Les domaines d'emploi cités ne constituent pas une liste limitative.

Les exemples mentionnés visent essentiellement l'emploi d'appareils sanitaires dans des conditions normales d'utilisation. L'expérience a révélé que les critères actuels d'attribution des classes d'usure ne permettaient pas de se prémunir d'une perte de brillance et d'un dépolissage éventuel lorsque les appareils sanitaires émaillés étaient soumis à des conditions plus sévères d'utilisation.

Pour des emplois particuliers où un doute subsiste, il est conseillé de consulter les services techniques des fabricants d'appareils sanitaires.